

AIR WELD WALL

Mit dem Schweißrauchabsauger **AIR WELD WALL** kann der Schweißrauch sicher und einfach abgesaugt werden. Der Sauger wird an der Wand montiert und kann problemlos zum Arbeitsplatz bewegt werden.

Ein langer flexibler Saugarm, der mit einer ergonomisch verstellbaren Kappe ausgestattet ist, ermöglicht es Ihnen, in absoluter Sicherheit vom gewünschten Punkt aus zu saugen.

Die Absaugung erfolgt über einen Hochdruck Radialventilator, der speziell gebaut ist um höchste Luftleistung zu gewährleisten und gleichzeitig ein gutes Unterdruckniveau beizubehalten.



LEISTUNG
1.1 kW ✓



OBERFLÄCHE
120.000 cm² ✓



Ausgestattet mit einem robusten Zellulosefilter ✓

SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		PRIMÄRFILTER		MASCHINE
Typ	Gebälse	Typ	Filterpatrone	Abmessung	70 x 75 cm
Spannung	400 V	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse	Gesamthöhe	90 cm
Max. Luftleistung	1400 m ³ /h	Filtermedium	Zellulose	Gewicht	80 kg
Geräuschpegel	72 dB (A)			Maximaler Druck vorhanden	1250
Motor	1			Absaugarm	160 - 3
Frequenz	50/60				
Leistung	1.5 HP				