

## DF 22 Z22

ATEX-zertifizierter 2,2 kW-Industriesauger **DF 22 Z22 I13GD** mit großer Luftmenge zum Aufsaugen und Filtern von Schwebestäuben über einen Schwenkarm und eine Absaughaube .

Die Absaugung wird von einem elektrischen Ventilator erzeugt, der speziell dafür konzipiert ist, den besten Luftstrom und gleichzeitig guten Unterdruck zu gewährleisten.


Das Leitblech sorgt dafür, das Material in den Behälter zu befördern. Anschlussflansche oder Reduzierflansche mit unterschiedlichen Durchmessern (100 - 200 mm) können je nach Bedarf am Abweiser befestigt werden.



LEISTUNG  
2.2 kW ✓



OBERFLÄCHE  
24.000 cm<sup>2</sup> ✓



SAMMELBEHÄLTER  
65/100 Liter ✓

## SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Gebälse	Leistung	3 HP	Saugmund	120 Ø mm
ATEX-Bescheinigung	II 3 G/D Ex htc III B T140°C Gc/Dc	Schutzklasse	F	Abmessung	66 x 80 cm
Spannung	400 V	Unterdruck an der Ansaugöffnung	320	Gesamthöhe	163 cm
IP	55		<b>PRIMÄRFILTER</b>	Gewicht	80 kg
Max. Unterdruck	320 mBar	Typ	Filtertaschen		
Max. Luftleistung	1000 m <sup>3</sup> /h	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
Geräuschpegel	73 dB (A)	Filtermedium	Polyester antistatisch		
Frequenz	50/60	Abreinigung	manueller Rüttler		