TB T Z2

Der kompakte Drehstrom-Industriesauger TB T Z2 mit Seitenkanalverdichter ist ATEX-zertifiziert und ideal für den Dauereinsatz.

In seinem Inneren befinden sich ein Taschenfilter der Klasse M und ein Sicherheitsventil. Das aufgesaugte Material wird in einem praktischen 45 Liter-Rollbehälter aufgefangen, der leicht ausgeklinkt werden kann.

Um Funkenbildung durch die elektrostatische Aufladung zu vermeiden, das Material wird in einem Edelstahlbehälter gesammelt, der mit einem Metallgriff ausgestattet ist, mit dem es freigesetzt werden kann,. Dank der 4 stabilen Räder kann der Behälter sehr einfach bewegt und das gesammelte Material entsorgt werden.

LEISTUNG
1.8 kW ✔

OBERFLÄCHE
15.000 cm² ✔

SAMMELBEHÄLTER
45 Liter ✔

SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR
Typ	Seitenkanalverdichter
ATEX-Bescheinigung	II 3 G/D Ex htc IIIB T140°C Gc/Dc
Spannung	240 V
IP	65
Max. Unterdruck	230 mBar
Unterdruck an der Ansaugöffnung	180 mBar
Max. Luftleistung	280 m³/h
Sicherheitsventil	serienmäßig

	MOTOR
Geräuschpegel	72 dB (A)
Frequenz	50/60
Leistung	2.4 HP
Schutzklasse	F

	PRIMÄRFILTER
Typ	Filtertaschen
Klasse EN 60335-2-69	M Klasse
Filtermedium	Polyester antistatisch
Abreinigung	manueller Rüttler

	MASCHINE
Saugmund	70 Ø mm
Abmessung	55 x 62 cm
Gesamthöhe	140 cm
Gewicht	50 kg