

AC 65 Z22


Der **AC 65 Z22 II3GD** ist ein kompakter ATEX Z22-Industriesauger mit leistungsstarker Venturi-Düse, der ein Arbeiten ausschließlich mit Druckluft ermöglicht.

In seinem Inneren befindet sich ein Taschenfilter der Klasse M, der mit einem praktischen manuellen Rüttelsystem abgereinigt werden kann. Das Material wird in einem stabilen 65/100 Liter-Behälter, der ausgeklinkt und auf verstärkten Industrierollen gefahren werden kann.


Der Sauger ist mit einem Venturi Rohr ausgestattet. Dieser ermöglicht die Erzeugung erhebliches Absaugens ohne irgendwelche mechanische Bewegung oder elektronische Bauteilen.



LEISTUNG
Druckluft ✓



OBERFLÄCHE
24.000 cm² ✓



SAMMELBEHÄLTER
65/100 Liter ✓

SPEZIFIKATIONEN

| | MOTOR | | PRIMÄRFILTER | | MASCHINE |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|------------|------------|
| Typ | Venturi-Rohr | Typ | Filtertaschen | Saugmund | 80 Ø mm |
| ATEX-Bescheinigung | II 3 G/D Ex htc III B T100°C Gc/Dc | Klasse EN 60335-2-69 | M Klasse | Abmessung | 66 x 80 cm |
| Max. Unterdruck | 500 mBar | Filtermedium | Polyester antistatisch | Gesamthöhe | 120 cm |
| Max. Luftleistung | 480 m ³ /h | Abreinigung | manueller Rüttler | Gewicht | 64 kg |
| Geräuschpegel | 70 dB (A) | | | | |
| Benötigter Druck | 6-8 | | | | |