

FOX 7,5 Z22

Der fahrbare ATEX-zertifizierte Industriesauger **FOX 7,5 Z22 II1/3D** ist mit seitlich angeordneten Ansaugstutzen ausgestattet.

Die Ansaugöffnung ist so konzipiert, dass das angesaugte Material direkt in den Sammelbehälter fließen kann. Der asymmetrisch-tangentiale Eintritt sorgt in der Ansaugkammer für einen Zyklon-Effekt. Der Schmutz wird quasi in den Behälter gedrückt. Die Standzeit des Filters wird somit deutlich verlängert und schützt die Filtermedien vor Abrasion oder Funkenflug.


Das aufgesaugte Material wird in einem robusten leitfähigen Edelstahlbehälter gesammelt. Hinter dem Staubsauger befindet sich ein Metallbügel, mit dem Sie den Behälter aushaken können. Dieser kann dank der 4 verstärkten Rollen, mit denen es ausgestattet ist, leicht entfernt werden. Die robuste Bauweise sorgt für große Stabilität.



LEISTUNG
5.5 kW ✓



OBERFLÄCHE
24.000 cm² ✓



SAMMELBEHÄLTER
100 Liter ✓

SPEZIFIKATIONEN

| | MOTOR | | MOTOR | | MASCHINE |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|-------------|
| Typ | Seitenkanalverdichter | Geräuschpegel | 74 dB (A) | Saugmund | 80 Ø mm |
| ATEX-Bescheinigung | II 1/3 D Ex htc III C T140°C Da/Dc | Frequenz | 50/60 | Abmessung | 66 x 121 cm |
| Spannung | 400 V | Leistung | 7.5 HP | Gesamthöhe | 151 cm |
| IP | 65 | Schutzklasse | F | Gewicht | 177 kg |
| Max. Unterdruck | 270 mBar | | PRIMÄRFILTER | Konischer Zyklon | Inklusive |
| Unterdruck an der Ansaugöffnung | 240 mBar | Typ | Filtertaschen | | |
| Max. Luftleistung | 550 m ³ /h | Klasse EN 60335-2-69 | M Klasse | | |
| Sicherheitsventil | serienmäßig | Filtermedium | Polyester antistatisch | | |
| | | Abreinigung | manueller Rüttler | | |