

MINI AIR Z22


Der **MINI AIR Z22 II3GD** ist ein Druckluft-Industriesauger mit Zertifizierung für ATEX Z22 und zwei regulierbaren Ejektoren mit hohem Wirkungsgrad.

In seinem Inneren befindet sich ein Taschenfilter der Klasse M, der mit einem praktischen manuellen Rüttelsystem abgereinigt werden kann. Das Material wird in einem stabilen, ausklinkbaren 45 Liter-Behälter mit Griff zum Leeren aufgefangen.


Um Funkenbildung durch die elektrostatische Aufladung zu vermeiden, wird das Material in einem Edelstahlbehälter gesammelt, der mit einem Metallgriff ausgestattet ist, mit dem es freigesetzt werden kann. Dank der 4 stabilen Räder kann der Behälter sehr einfach bewegt und das gesammelte Material entsorgt werden.



LEISTUNG
Druckluft ✓



OBERFLÄCHE
15.000 cm² ✓



SAMMELBEHÄLTER
45 Liter ✓

SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		PRIMÄRFILTER		MASCHINE
Typ	Venturi-Rohr	Typ	Filtertaschen	Saugmund	70 Ø mm
ATEX-Bescheinigung	II 3 G/D Ex htc IIIB T100°C Gc/Dc	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse	Abmessung	55 x 62 cm
Max. Unterdruck	500 mBar	Filtermedium	Polyester antistatisch	Gesamthöhe	115 cm
Max. Luftleistung	250 m ³ /h	Abreinigung	manueller Rüttler	Gewicht	42 kg
Geräuschpegel	73 dB (A)				
Benötigter Druck	6 - 8				
Luft benötigt	2500				