

PUMA 10 Z22

Der für ATEX Z22 zertifizierte Industriesauger **PUMA 10 Z22 II1/3D** ist für besonders raue Arbeitsbedingungen und wenn mit schweren Materialien gearbeitet wird geeignet.

Er kann für mittelgroße zentralisierte Absauganlagen mit mehreren Absaugpunkten eingesetzt werden. Hier wird ein ATEX zertifizierter Seitenkanalverdichter mit unmittelbarer Kupplung zwischen Motor und Laufrad verwendet.


Um sichere Arbeit zu gewährleisten, ist die Einheit mit einem Sicherheitsventil ausgestattet um ein eventuelles Warmlaufen des Motors zu verhindern und den Bediener zu schützen.



LEISTUNG
7.5 kW ✓



OBERFLÄCHE
45.000 cm² ✓



SAMMELBEHÄLTER
175 Liter ✓

SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Seitenkanalverdichter	Geräuschpegel	74 dB (A)	Saugmund	100 Ø mm
ATEX-Bescheinigung	III 1/3 D Ex htc IIIC T140°C Da/Dc	Frequenz	50/60	Abmessung	85 x 155 cm
Spannung	400 V	Leistung	10 HP	Gesamthöhe	198 cm
IP	65	Schutzklasse	F	Gewicht	295 kg
Max. Unterdruck	310 mBar		PRIMÄRFILTER	Konischer Zyklon	Inklusive
Unterdruck an der Ansaugöffnung	280 mBar	Typ	Filtertaschen		
Max. Luftleistung	700 m ³ /h	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
Sicherheitsventil	serienmäßig	Filtermedium	Polyester antistatisch		
		Abreinigung	manueller Rüttler		