

# PUMA 15 Z22


Der ATEX zertifizierte Industriesauger **PUMA 15 Z20/Z22** ist für besonders raue Arbeitsbedingungen und wenn mit schweren Materialien gearbeitet wird geeignet.

Er kann für mittelgroße zentralisierte Absauganlagen mit mehreren Absaugpunkten eingesetzt werden.


Es wird ein ATEX zertifizierter Seitenkanalverdichter mit unmittelbarer Kupplung zwischen Motor und Laufrad verwendet. Um sichere Arbeit zu gewährleisten, ist der Industriesauger **PUMA 15 Z22** mit einem Sicherheitsventil ausgestattet um ein eventuelles Warmlaufen des Motors zu verhindern.



**LEISTUNG**  
11.0 kW ✓



**OBERFLÄCHE**  
45.000 cm<sup>2</sup> ✓



**SAMMELBEHÄLTER**  
175 Liter ✓

## SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Seitenkanalverdichter	Geräuschpegel	74 dB (A)	Saugmund	100 Ø mm
ATEX-Bescheinigung	II 1/3 D Ex htc III C T140°C Da/Dc	Frequenz	50/60	Abmessung	85 x 155 cm
Spannung	400 V	Leistung	15 HP	Gesamthöhe	198 cm
IP	65	Schutzklasse	F	Gewicht	270 kg
Max. Unterdruck	390 mBar		<b>PRIMÄRFILTER</b>	Konischer Zyklon	Inklusive
Unterdruck an der Ansaugöffnung	300 mBar	Typ	Filtertaschen		
Max. Luftleistung	920 m <sup>3</sup> /h	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
Sicherheitsventil	serienmäßig	Filtermedium	Polyester antistatisch		
		Abreinigung	manueller Rüttler		