

TB M Z22


Der kompakte Drehstrom-Industriesauger **TB M Z22** mit Seitenkanalverdichter ist ATEX-zertifiziert und ideal für den Dauereinsatz.

In seinem Inneren befinden sich ein Taschenfilter der Klasse M und ein Sicherheitsventil. Das aufgesaugte Material wird in einem praktischen 45 Liter-Rollbehälter aufgefangen, der leicht ausgeklinkt werden kann.


Auf einer Seite der Gehäuse ist ein ergonomischer Rüttelstab der einfach und schnell den Filter zu reinigen erlaubt, indem er Staub und Schutt entfernt. Dank diesem klugen Reinigungssystem, kann der Betreiber ohne den Filter zu tauschen oder waschen, problemlos weiterarbeiten.



LEISTUNG
1.8 kW ✓



OBERFLÄCHE
15.000 cm² ✓



SAMMELBEHÄLTER
45 Liter ✓

SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Seitenkanalverdichter	Geräuschpegel	72 dB (A)	Saugmund	70 Ø mm
ATEX-Bescheinigung	II 3 G/D Ex htc IIIB T140°C Gc/Dc	Frequenz	50/60	Abmessung	55 x 62 cm
Spannung	230 V	Leistung	2.4 HP	Gesamthöhe	140 cm
IP	55	Schutzklasse	F	Gewicht	48 kg
Max. Unterdruck	230 mBar				
		PRIMÄRFILTER			
Unterdruck an der Ansaugöffnung	180 mBar	Typ	Filtertaschen		
Max. Luftleistung	280 m ³ /h	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
Sicherheitsventil	serienmäßig	Filtermedium	Polyester antistatisch		
		Abreinigung	manueller Rüttler		