

TB PLUS Z22

Im Inneren des Kraftstrom-Industriesauger **TB PLUS Z22** befinden sich ein Taschenfilter der Klasse M und ein Sicherheitsventil. Das aufgesaugte Material wird in einem praktischen 45 Liter-Rollbehälter aufgefangen, der leicht ausgeklippt werden kann.

Um Funkenbildung durch die elektrostatische Aufladung zu vermeiden, das Material wird in einem Edelstahlbehälter gesammelt, der mit einem Metallgriff ausgestattet ist, mit dem es freigesetzt werden kann. Dank der 4 stabilen Räder kann der Behälter sehr einfach bewegt und das gesammelte Material entsorgt werden.


Der kompakte Drehstrom-Industriesauger **TB PLUS Z22** mit Seitenkanalverdichter ist ATEX-zertifiziert und ideal für den Dauereinsatz.



LEISTUNG
2.2 kW ✓



OBERFLÄCHE
15.000 cm² ✓



SAMMELBEHÄLTER
45 Liter ✓

SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Seitenkanalverdichter	Geräuschpegel	72 dB (A)	Saugmund	70 Ø mm
ATEX-Bescheinigung	II 3 D Ex htc IIIB T140°C Dc	Frequenz	50/60	Abmessung	55 x 62 cm
Spannung	400 V	Leistung	3 HP	Gesamthöhe	140 cm
IP	65	Schutzklasse	F	Gewicht	50 kg
Max. Unterdruck	250 mBar				
Unterdruck an der Ansaugöffnung	200 mBar		PRIMÄRFILTER		
Max. Luftleistung	270 m ³ /h	Typ	Filtertaschen		
Sicherheitsventil	serienmäßig	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
		Filtermedium	Polyester antistatisch		
		Abreinigung	manueller Rüttler		