

## TB T Z22


Der kompakte Drehstrom-Industriesauger **TB T Z22** ist mit einem Seitenkanalverdichter ausgestattet, ist ATEX-zertifiziert und ideal für den Dauereinsatz.

In seinem Inneren befinden sich ein Taschenfilter der Klasse M und ein Sicherheitsventil. Das aufgesaugte Material wird in einem praktischen 45 Liter-Rollbehälter aufgefangen, der leicht ausgeklippt werden kann.


Der Industriesauger ist mit einem antistatischen Filter ausgestattet. Die Sternform ermöglicht eine Luftdurchströmung auch bei einem verschmutzten Filter. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-69). Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die Motoren und den Bediener zu schützen.



**LEISTUNG**  
1.8 kW ✓



**OBERFLÄCHE**  
15.000 cm<sup>2</sup> ✓



**SAMMELBEHÄLTER**  
45 Liter ✓

## SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Seitenkanalverdichter	Geräuschpegel	72 dB (A)	Saugmund	70 Ø mm
ATEX-Bescheinigung	II 3 G/D Ex htc III B T140°C Gc/Dc	Frequenz	50/60	Abmessung	55 x 62 cm
Spannung	400 V	Leistung	2.4 HP	Gesamthöhe	140 cm
IP	65	Schutzklasse	F	Gewicht	50 kg
Max. Unterdruck	230 mBar				
Unterdruck an der Ansaugöffnung	180 mBar		<b>PRIMÄRFILTER</b>		
Max. Luftleistung	280 m <sup>3</sup> /h	Typ	Filtertaschen		
Sicherheitsventil	serienmäßig	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
		Filtermedium	Polyester antistatisch		
		Abreinigung	manueller Rüttler		