FOX 24

Der Einphasen-Industriesauger FOX 24 ist mit 2 oder 4 eingebauten Akkus, die auch ohne direkten Stromanschluss eingesetzt werden können, ausgestattet.

Die Ansaugöffnung ist so konzipiert, dass das angesaugte Material direkt in den Sammelbehäl fließen kann.
Der asymmetrischtangentiale Eintritt sorgt in der Ansaugkammer für einen Zyklon-Effekt. eDer Schmutz wird quasi in den Behälter gedrückt.
Die Standzeit des Filters wird somit deutlich verlängert und schützt die Filtermedien vor Funkenflug.

LEISTUNG
1.5 kW ✔

OBERFLÄCHE
24.000 cm² ✔

SAMMELBEHÄLTER
65/100 Liter ✔

SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR
Typ	By-Pass Motor
Spannung	24 V
Max. Unterdruck	240 mBar
Max. Luftleistung	350 m³/h
Geräuschpegel	72 dB (A)
Motor	3
Leistung	2 HP

	MOTOR
Batterien	2
Ampere	≥ 85
Abmessung des Korbs	61 x 36 x 25 cm

	PRIMÄRFILTER
Typ	Filtertaschen
Klasse EN 60335-2-69	M Klasse
Filtermedium	Polyester
Abreinigung	manueller Rüttler

	MASCHINE
Saugmund	80 Ø mm
Abmessung	66 x 120 cm
Gesamthöhe	140 cm
Gewicht	100 kg
Konischer Zyklon	Inklusive
Filtrationseffizienz	≥ 1 Mikrometer