

# TX 300


Auf einer Seite des Industriesaugers **TX 300** Gehäuses ist ein ergonomischer Rüttelstab angeordnet, der einfach und schnell den Filter reinigt, indem er Staub und Schutt entfernt.

Dank diesem klugen Reinigungssystem kann der Betreiber ohne den Filter auszutauschen bzw. zu waschen weiterarbeiten.


Der Seitenkanalverdichter mit unmittelbarer Kupplung befindet sich zwischen Motor und Laufrad. Um sichere Arbeit zu gewährleisten, ist die Einheit mit einem Sicherheitsventil ausgestattet um ein eventuelles Warmlaufen des Motors zu verhindern. Schalldämmung zur Geräuschreduktion ist inklusiv.



**LEISTUNG**  
3.0 kW ✓



**OBERFLÄCHE**  
38.000 cm<sup>2</sup> ✓



**SAMMELBEHÄLTER**  
100 Liter ✓

## SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Seitenkanalverdichter	Frequenz	50/60	Saugmund	70 Ø mm
Spannung	400 V	Leistung	4 HP	Abmessung	65 x 110 cm
IP	55	Schutzklasse	F	Gesamthöhe	140 cm
Max. Unterdruck	310 mBar		<b>PRIMÄRFILTER</b>	Gewicht	130 kg
Unterdruck an der Ansaugöffnung	210 mBar	Typ	Filtertaschen		
Max. Luftleistung	420 m <sup>3</sup> /h	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
Sicherheitsventil	optional	Filtermedium	Polyester antistatisch		
Geräuschpegel	74 dB (A)	Abreinigung	manueller Rüttler		