

## TX 400 P

Zur Standardausstattung des Industriesaugers **TX 400 P** gehören ein Polyesterfilter der Klasse M mit einer großen Filterfläche und ein Sicherheitsventil.

Die Filtration wird durch einen antistatischen Polyesterfilter der Klasse M (3,8 m<sup>2</sup>) gewährleistet. Die Sternform ermöglicht eine Luftdurchströmung auch bei verschmutztem Filter. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA | En 60335-2-69).


Das bedeutet, dass alle Partikel bis zu einem Mikrometer durch den Filter gestoppt werden, um die Motoren und den Bediener zu schützen.



**LEISTUNG**  
4.0 kW ✓



**OBERFLÄCHE**  
38.000 cm<sup>2</sup> ✓



**SAMMELBEHÄLTER**  
100 Liter ✓

## SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Seitenkanalverdichter	Frequenz	50/60	Saugmund	70 Ø mm
Spannung	400 V	Leistung	5.5 HP	Abmessung	65 x 110 cm
IP	55	Schutzklasse	F	Gesamthöhe	140 cm
Max. Unterdruck	250 mBar		<b>PRIMÄRFILTER</b>	Gewicht	140 kg
Unterdruck an der Ansaugöffnung	160 mBar	Typ	Filtertaschen		
Max. Luftleistung	530 m <sup>3</sup> /h	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
Sicherheitsventil	optional	Filtermedium	Polyester		
Geräuschpegel	76 dB (A)	Abreinigung	manueller Rüttler		