

TX 550 P

Leistungstark, kompakt und perfekt ausgestattet, all dies bietet Ihnen der Dreiphasen-Industriesauger **TX 550 P!**

Der Sauger reinigt eine Fläche bis zu 38.000 cm² und ist außerdem mobil, da er 4 Räder an der Unterseite der Maschine besitzt.

Er ist außerdem mit einem sternförmigen Polyesterfiltern der Klasse M und einem praktisch ausklinkbaren 100 Liter Sammelbehälter ausgestattet.


Auf einer Seite des Gehäuses ist ein ergonomischer Rüttelstab angeordnet, der einfach und schnell den Filter reinigt, indem er Staub und Schutt entfernt. Dank diesem klugen Reinigungssystem kann der Betreiber ohne den Filter auszutauschen bzw. zu waschen weiterarbeiten.



LEISTUNG
5.5 kW ✓



OBERFLÄCHE
38.000 cm² ✓



SAMMELBEHÄLTER
100 Liter ✓

SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Seitenkanalverdichter	Frequenz	50/60	Saugmund	70 Ø mm
Spannung	400 V	Leistung	7.5 HP	Abmessung	65 x 110 cm
IP	55	Schutzklasse	F	Gesamthöhe	140 cm
Max. Unterdruck	330 mBar		PRIMÄRFILTER	Gewicht	155 kg
Unterdruck an der Ansaugöffnung	260 mBar	Typ	Filtertaschen		
Max. Luftleistung	530 m ³ /h	Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
Sicherheitsventil	optional	Filtermedium	Polyester		
Geräuschpegel	70 dB (A)	Abreinigung	manueller Rüttler		