

TB UP 3

Der **TB UP 3** Industriesauger hat einen verkleideten Verdichter an der Rückseite, der ideal für eine Befestigung an der Maschine geeignet ist.

Die Maschine ist für den Dauereinsatz problemlos einsetzbar.

Zur Standardausstattung gehören ein Polyesterfilter der Klasse M und ein Sicherheitsventil.


Das Material wird in einem praktischen 45 Liter - Rollenbehälter aufgefangen, der leicht ausgeklinkt werden kann.



LEISTUNG
3.0 kW ✓



OBERFLÄCHE
15.000 cm² ✓



SAMMELBEHÄLTER
45 Liter ✓

SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Seitenkanalverdichter	Frequenz	50/60	Saugmund	70 Ø mm
Spannung	400 V	Leistung	4 HP	Abmessung	55 x 90 cm
IP	55	Schutzklasse	F	Gesamthöhe	112 cm
Max. Unterdruck	310 mBar			Gewicht	80 kg
Unterdruck an der Ansaugöffnung	270 mBar				
Max. Luftleistung	420 m ³ /h				
Sicherheitsventil	serienmäßig				
Geräuschpegel	72 dB (A)				
			PRIMÄRFILTER		
		Typ	Filtertaschen		
		Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
		Filtermedium	Polyester		
		Abreinigung	manueller Rüttler		