

## TB UP 4

Der Dreiphasen - Industriesauger **TB UP 4** ist ausgestattet mit Filterelementen der Klasse M, einer manuellen Filterabreinigung sowie einem praktisch ausklinkbaren 45 Liter Sammelbehälter.

Als Antrieb wird ein Siemens Seitenkanalverdichter mit unmittelbare Kupplung zwischen Motor und Laufrad verwendet.


Um sicheren Arbeit zu gewährleisten, ist der Sauger mit einem Sicherheitsventil ausgestattet, der ein eventuelles Warmlaufen des Motors verhindern.



**LEISTUNG**  
4.0 kW ✓



**OBERFLÄCHE**  
15.000 cm<sup>2</sup> ✓



**SAMMELBEHÄLTER**  
45 Liter ✓

## SPEZIFIKATIONEN

	MOTOR		MOTOR		MASCHINE
Typ	Seitenkanalverdichter	Frequenz	50/60	Saugmund	70 Ø mm
Spannung	400 V	Leistung	5.5 HP	Abmessung	55 x 90 cm
IP	55	Schutzklasse	F	Gesamthöhe	112 cm
Max. Unterdruck	310 mBar			Gewicht	80 kg
Unterdruck an der Ansaugöffnung	290 mBar				
Max. Luftleistung	320 m <sup>3</sup> /h				
Sicherheitsventil	serienmäßig				
Geräuschpegel	72 dB (A)				
			PRIMÄRFILTER		
		Typ	Filtertaschen		
		Klasse EN 60335-2-69	M Klasse		
		Filtermedium	Polyester		
		Abreinigung	manueller Rüttler		